ECOFLOW

PANNEAU SOLAIRE PORTABLE 400 W



Haut Rendement
Un panneau qui offre un excellent rendement de 23%.

Film protecteur ETFE
Indice d'étanchéité IP68.

Charge Rapide
Fabrication à partir de cellules monocristallines.

EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

Conception Durable
Recouvert de fibre de verre renforcée.

Support Robuste
Malette de protection.

Compatibilité universelle
Connecteur solaire complet.

ECOFLOW

PANNEAU SOLAIRE PORTABLE
400 W



Un panneau à
Haute Puissance.



23 % de rendement
pour une **charge rapide.**



Compatibilité
universelle



Étanchéité
IP 68



Contenu de la boite

1. **1 x** Panneau solaire rigide 400 W
2. Malette de protection
3. Manuel d'utilisation et carte de garantie
4. Câble de charge solaire vers XT60



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids du panneau solaire
Approx 16 Kg

Puissance nominale
400 W

Intensité en court-circuit
11 A (Imp 9.8 A)

Poids (avec malette de support)
Approx 19 kg

Rendement
22,6 %

Dimensions
105.8x236.5x2.5 cm

Tension de circuit ouvert
48V (Vmp 41V)

Type de cellule
Silicium monocristallin

EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE
ECOFLOW