ECOFLOW | FICHE PRODUIT

DELTA 3 MAX

STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE • 2 048 Wh • 2 400 W

Une solution d'alimentation portable conçue pour fournir une énergie fiable à la maison, en déplacement ou sur des sites nécessitant une alimentation de secours. La DELTA 3 Max associe une batterie LFP de 2 048 Wh, une sortie CA de 2 400 W et plusieurs modes de recharge, dont le solaire.

LES POINTS FORTS

- 2 048 Wh de capacité pour alimenter de nombreux appareils du quotidien.
- Puissance de sortie CA de 2 400 W, avec puissance de crête annoncée de 4 800 W.
- Batterie LFP ($LiFePO_4$), conçue pour une bonne longévité et une stabilité thermique accrue.
- Recharge multi-source : secteur, panneaux solaires, alternateur et générateur compatible.
- Fonction ASI/UPS avec basculement automatique annoncé en moins de 10 ms pour les équipements compatibles.
- Suivi et pilotage via l'application EcoFlow, en Wi-Fi ou Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	2 048 Wh (2,048 kWh)
Chimie de la batterie	LFP ($LiFePO_4$)
Puissance CA nominale	2 400 W
Puissance de crête	4 800 W
Puissance maximale avec X-Boost	Jusqu'à 3 200 W*
Recharge secteur	Jusqu'à 2 300 W ; environ 68 min selon conditions
Entrée solaire maximale	500 W
Recharge via alternateur	Jusqu'à 500 W via port XT60
Sorties CA	4 prises
USB-A	1 port, jusqu'à 18 W
USB-C	1 port jusqu'à 100 W + 2 ports jusqu'à 30 W au total
Sortie 12 V CC	Jusqu'à 126 W (12,6 V / 10 A)
ASI / UPS	Basculement automatique annoncé en moins de 10 ms
Connectivité	Wi-Fi, Bluetooth et application EcoFlow
Dimensions	494 × 239 × 305 mm
Poids net	Environ 20,3 kg
Extension de capacité	Non prise en charge sur le modèle DELTA 3 Max standard

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Secours électrique résidentiel • Télétravail et informatique • Camping et loisirs • Alimentation temporaire d'équipements compatibles • Recharge solaire hors réseau

**La puissance X-Boost dépend des appareils raccordés et de leurs caractéristiques ; elle ne signifie pas que tous les appareils de cette puissance fonctionneront. Les performances réelles varient selon la température, la charge, les conditions d'entrée et la configuration. Le modèle DELTA 3 Max standard est distinct du DELTA 3 Max Plus : ne pas confondre leurs puissances, options et capacités d'extension.*